Tehničke informacije inox spreja



Za sva završna lakiranja i popravke u boji nehrđajućeg čelika, za prilagodbu boje u području okruženom inox površinama (testirajte boju!).

Uporaba je moguća na većini pozadina, na primjer metalu, drvetu, staklu, keramici, papiru, kamenu...

Za optimalno prijanjanje sa pozadinom, odaberite prikladan temeljni premaz iz našeg BASIC asortimana.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje na brojnim površinama
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Prikladan za lakiranje objekata u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Otporan na vremenske uvjete, svijetlost i UV zrake
- Otporan na udarce, ogrebotine i pritisak
- Otporan na strojna ulja, razrijeđena sredstva za čišćenje...

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva**: nitro kombinirana
- **Boja**: srebrni inox
- **Miris**: otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
  Ovisno o gustoći i boji podloge:
  400 ml dovoljno je za otprilike 1.2 m², ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
  suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
  suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
  potpuno suho:nakon 24 sata
  Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja**:
  10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina**: limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.
Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Po potrebi, izjednačite neravne površine (popunite, izbrusite, nanesite temeljni premaz).
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.

Lakiranje:

- Pokrijte područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenku 2-3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu radi provjere odgovaranja boje i kompatibilnosti laka.
- Nanesite sprej s udaljenosti od 25 cm u nekoliko tankih slojeva.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 11. siječnja, 2010.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.03.2024