Tehničke informacije Autocolors boje za kotače



Daje ukrasni sjaj felgama. Dugotrajan, visoko pigmentiran zaštitni sloj za čelične i aluminijske felge.

Za dodatnu zaštitu metalnih pigmenata i za veći sjaj preporučamo zavarivanje felgi sa CAR's prozirnim lakom art.no. 385858.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredan, brzo sušivi, nitro kombinirani lak
- Dobar protok, glatka površina
- Otpornost na vremenske uvjete i svijetlost te ne požučuje
- Ograničena otpornost na gorivo
- Dobro zadržavanje boje i sjaja
- Tvrda površina otporna na hrđanje

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva**: nitro kombinirana
- **Boja**: zlatna, srebrna
- **Miris:** otapala
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
  satenski mat: 40-50 jedinica sjaja
  80-90 jedinica sjaja nakon premazivanja prozirnog sloja boje za kotače
- **Učinkovitost:**
  Ovisi o gustoći i boji podloge:
  400 mL dovoljno je za 4 felge
  600 mL dovoljno je za 6 felgi
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
  suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
  suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
  potpuno suho: nakon 24 sata
  premazivo sa prozirnim lakom: nakon otprilike 60 minuta
  Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost**: do 80°C
- **Stabilnost skladištenja**:
  Touch up olovke 5 godina; sprejevi 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina**: limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL odnosno 600 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.
Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Pažljivo očistite felge od prljavštine, masnoće i prašine kočnica.
- Obradite postojeće pore presto odstranjivačem hrđe.
- Podloga mora biti izbrušena, čista, suha i bez masnoća.
- Zaštitite rubove felgi maskirnom vrpcom.
- Koristite papir kako biste zaštitili okolna područja od prašine spreja.
- Temeljno premažite CAR'S temeljnim premazom.
- Nakon sušenja, lagano izbrusite (pješčani papir zrna P600).

Lakiranje:

- Prije uporabe, snažno protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej radi odgovaranja boje.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva u intervalima od 3-5 minuta s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon 60 minuta sušenja, premažite CAR'S prozirnim lakom kako bi zaštitili metalne pigmente u laku.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 1. prosinca 2009.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.03.2024