

Tehničke informacije Zapor kristal spreja



DUPLI-COLOR Zapon Kristal Sprej je visokokvalitetan, kristalno proziran akrilni lak. Izuzetno je prigodan kao sloj laka za boje u spreju na akrilnoj ili nitro-kombiniranoj bazi, poput DUPLI-COLOR Metallic, Neon ili drugih boja u spreju.

Štiti i popravlja aranžmane od trave, slame i suhog cvijeća, košare, ručne radove od slanog tijesta, crteže od krede, papir, karton i sve ostale oblike neobrađenih radova. Popravlja i obogaćuje fotografije, štiti sve metale od oksidacije (npr. srebro, bakar, željezo, metalne ploče, krom, nikal, aluminij, kositar).

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredni, kristalno prozirni, zaštitni akrilni lak
- Visok sjaj odnosno satenski mat
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Otpornost na vremenske uvjete, svijetlost i UV zrake
- Nakon sušenja, otporan na udarce, ogrebotine i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 80-90 jedinica sjaja
satenski mat: 15-20 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 ml dovoljno je za otprilike 0.4 - 0.8 m²
200 ml dovoljno je za otprilike 0.5 - 1.0 m²
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0 - 2.0 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 50 minuta
potpuno suho, može se polirati: nakon 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150 mL, 200 mL i 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbješla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

- Po potrebi izbrusite podlogu kako bi poboljšali prijanjanje.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Pokrijte područja koja se ne bojaju.
- Prije uporabe, tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanosite sprej s udaljenosti od 25-30 cm.
- Nanosite sprej u intervalima od 1-2 minute u nekoliko tankih, križnih slojeva.
- Ne nanosite sprej na površine obojane sintetičkim lakovima na bazi smole!

Od 7. siječnja, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 04.04.2020