

Tehničke informacije označivača za graditeljstvo i šumarstvo



DUPLI-COLOR sprej za označavanje u graditeljstvu i šumarstvu služi privremenom označavanju, pogotovo na deblima i drvetu. Prikladan je i za označavanje na ulici i zgradama.

Posebna glava za raspršivanje sa kapilarnom cijevi omogućava regularno i detaljno bojanje.

Dostupne boje:

- fluorescentne: plava, žuta, zelena, narančasta, crvena
- ne-fluorescentne: bijela i crna

Optimalni pribor: metalni sprejni pogon

Kvaliteta i svojstva

- Poseban raspršivač spreja za jednostavne uporabe i ciljano pisanje
- Izvrsno prijanjanje, čak i na vlažnim površinama
- Oznake su jasno vidljive od 6-9 mjeseci
- Izvrsno pokrivanje jamči visoku učinkovitost
- Intenzivna svjetlina fluorescentnih nijansi
- Sukladan s okolišem te nije štetan za zdravlje
- Siguran tijekom zamrzavanja do -10°
- Samočistivi ventil

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilna
- **Boja:** različite
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
500 ml dovoljno je za do 140 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
može se obrađivati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 500 mL.

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba

- Tresite limenku otprilike 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nanesite željene oznake.

Od 5. rujna, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 01.12.2020