

Tehničke informacije Effect temeljnog premaza



Optimalan temelj za izvanredne specijalne efekte: npr. za DUPLI-COLOR Tuning srebrnu krom boju, Flip-Flop, 3-D-Effect, dijamant effect.

Prikladan za metale, staklo, keramiku, kamen i brojne druge površine.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna, nitro-kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Visok stupanj sjaja
- Visoka učinkovitost
- Izvrsno prijanjanje
- Brzo sušenje
- Dobar protok, glatka površina
- Otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na udarce, ogrebotine i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** crna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):** sjaj: 80 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 mL je dovoljno za otprilike 0.3-0.6 m²
400 mL je dovoljno za otprilike 0.8-1.5 m²
- **Vrijeme sušenja (na 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suha na dodir: nakon otprilike 30 minuta
premazivo: nakon otprilike sat vremena
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena od 150 mL, odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

- Uklonite hrđu i prljavštinu.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Prekrijte površine koje ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite sprej 2-3 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od 25 cm u nekoliko tankih slojeva.
- Ne nanosite na površine koje su obojane sintetičkim lakovima na bazi smole!

Od 1. prosinca 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 24.04.2024