

Tehničke informacije DECO boje u spreju



DUPLI-COLOR boja u spreju je visokorazredni sintetički lak dostupan u modernim i RAL bojama visokog sjaja, matt bojama te bojama satenskog matta. Dostupan je i kao proziran sjajni ili matt premaz. Za završetak popravaka na brojnim unutarnjim i vanjskim objektima.

Prikladan za drvo, metal, staklo, kamen ili tvrde plastike (za polistirenske predmete koristite DUPLI-COLOR Deco Matt ili DUPLI-COLOR polistirenski temeljni premaz!).

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna sintetička kvaliteta
- Brzo sušivi
- Vrlo dobro pokrivanje i jaka moć punjenja
- Vrlo dobro odgovaranje boja i zadržavanje sjaja
- Izvršno prijanjanje na skoro svim materijalima
- Izvrstan tok na jednolikim površinama
- Prikladan za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima
- Otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** brojne RAL boje i ostale boje
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 85-90 jedinica sjaja
satenski mat: 30-35 jedinica sjaja
mat: 10-15 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0 - 1.4 m² ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 30 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 4 sata
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
premazivo: nakon 2 sata ili nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
sprejevi: 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite pahuljice stare boje i hrđu, a potom izbrusite i temeljno premažite.
- Prije bojanja plastičnih dijelova, koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz za plastiku.
- Ostavite da se suši 1-2 sata

Lakiranje:

- Zaštitite područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, tresite limenku 3 minute.
- Testirajte boju spreja i kompatibilnost na neprimjetnom mjestu.
- Udaljenost spreja: otprilike 25 cm.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva u intervalima od otprilike 2 minute.
- Premaziv nakon 2 sata ili ne ranije od 24 sata.
- Ne premažite akrilnim lakom- čak ni nakon potpunog sušenja!

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 22.09.2019