

Tehničke informacije dijamant spreja



Obojane i srebrne svjetlucave boje u prozirnoj ili pokrivajućoj kvaliteti. Za profesionalnu upotrebu kao i za primjenu u kućanstvu i za hobby.

DUPLI-COLOR Dijamant sprej prikladan je za bojanje stakla, keramike, kamena, metala i svih površina koje su premazane sa akrilnim ili nitro-kombiniranim lakovima. Također za drvo (temeljno premazano ili obojano); ograničena primjena na kartonu, papiru i premazanim plastikama.

Postignuti učinak može jako varirati, ovisno o boji pozadine i debljini sloja. Savršen za kreativce!

Za dugotrajnu zaštitu obojanih predmeta, trebali biste nanijeti zaštitni sloj u visokom sjaju [DUPLI-COLOR Zapon Sprej art.no. 467264](#).

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Prikladan za lakiranje objekata u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Otporan na brisanje
- Otporan na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otporan na udarce, ogrebotine i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): nemjerljiv, uslijed grube površine
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
12 ml dovoljno je za manje popravke
150 ml dovoljno je za otprilike 0.4 - 0.6 m²
200 ml dovoljno je za otprilike 0.5 - 0.7 m²
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0 - 1.5 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
premazivo prozirnim lakom: nakon otprilike 10 minuta
potpuno suho nakon nanošenja prozirnog laka: nakon 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** touch up olovke 12 mL; limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150 mL, 200 mL ili 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

- Uklonite pahuljice stare boje i hrđe.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Zaštitite područja koja se ne bojaju.
- Po potrebi, nanesite DUPLI-COLOR temeljni premaz.
- Prije uporabe, tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej u nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm u intervalima od 2 minute.
- Ne nanosite na površine obojane sintetičkim lakovima na bazi smole!
- Učinak dijamant spreja jako ovisi o boji podloge. Ovaj srebrno-prozirni proizvod najbolje se nanosi na obojane predmete. Isti učinak postići ćete nanošenjem azurno plave, zlatne ili plavo-crne boje na neobojane predmete.
- Za dugotrajnu otpornost preporučamo nanošenje zaštitnog sloja DUPLI-COLOR zapon spreja.

Od 16. siječnja, 2015.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 20.10.2019

