

Tehničke informacije akrilnog prozirnog laka



Prozirno zaštitno premazivanje na bazi akrila za temeljito isušena obojenja. Primjenjivo na drvetu, kartonu, kamenu, keramici i brojnim drugim površinama. Štiti sloj boje i produljuje joj vijek. Štiti obojane metale od oksidacije.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredni, kristalno proziran, akrilni zaštitni lak
- Visok sjaj, odnosno satenski mat
- Izvrsno prijanjanje
- Brzo sušivi
- Dobar protok, glatka površina
- Prikladan za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima
- Otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak (nakon sušenja)
- Otpornost na brisanje

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 80-90 jedinica sjaja
mat: 15-20 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 ml dovoljno je za otprilike 0.4 - 0.8 m²
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0 - 2.0 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 50 minuta
potpuno suho, može se polirati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150mL i 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća ili hrđe.
- Pokrijte područja koja se ne bojaju.
- Prije uporabe, tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej u intervalima od 2 minute u nekoliko tankih, križnih slojeva.
- Nanosite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Napomena: ne nanosite na površine obojane sintetičkim lakovima na bazi smole!

Od 27. listopada, 2011.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 16.09.2019