Tehničke informacije akrilnog kita u spreju



Ovaj prvoklasni akrilni kit u spreju brzo i temeljito zatvara i prekriva male nepravilnosti, ogrebotine i oznake nastale brušenjem. Rezultira savršeno glatkom površinom spremnom za naknadno lakiranje.

DUPLI-COLOR akrilni kit u spreju idealno je vezno sredstvo između presto Polyester Putty art.no. 600054 i sljedećeg gornjeg sloja.

Napomena: za temeljno premazivanje željeza i čeličnog lima koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz.

Kvaliteta i svojstva

- Prvoklasni akrilni kit u spreju
- Može se nanijeti u nekoliko slojeva
- Odlično prijanjanje
- Iznimna snaga punjenja
- Lako brušenje nakon kratkog vremena sušenja
- Visoka debljina sloja zahvaljujući dobroj stabilnosti
- Dobra otpornost na vodu
- Lako za uporabu
- Izvrsna zaštita od korozije
- Dobar tok, glatka površina

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva**: akrilna kvaliteta sa posebnim materijalom za punjenje
- **Boja**: siva
- **Miris**: otapalo
- **Stupanj sjaja** (kod mjernog kuta od 60° prema DIN 67530): mat, 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost**:
  ovisno o gustoći i boji pozadine:
  150 mL je dovoljno za otprilike 0.3 m²
  400 mL je dovoljno za otprilike 0.8 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50 & relativne vlažnosti zraka):**
  može se obrađivati nakon otprilike 60 minuta.
  Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Otpornost na temperaturu**: neprimjenjivo
- **Stabilnost skladištenja**:
  10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalno 60%)
- **Veličina**: limenke aerosola, maksimalni nominalni volumen od 150 odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.
Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite prljavštinu, masnoću i ulje.
- Izbrusite površinu sa brusnim papirom zrna 240 do zrna 360. Grube i punjene površine trebaju biti mokro brušene. Pažljivo uklonite abrazivnu prašinu.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Snažno tresite limenku otprilike 3 minute.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od otprilike 25-30 cm.
- Nanesite DUPLI-COLOR kit u spreju u nekoliko tankih slojeva. Nakon svakog sloja pričekajte 2-5 minuta i protresite sprej prije svakog novog nanošenja.
- Nakon otprilike 1 sata, ovisno o vremenskim uvjetima, mokro brusite sa pješčanim papirom zrna 400-500. Što je deblji sloj, dulje je vrijeme sušenja.
- Nastavite strukturu bojanja sa DUPLI-COLOR punilom i DUPLI-COLOR akrilnim auto sprejem.
- Premazivo sa sintetičkim i akrilnim lakovima.
- Ne sprejajte preko sintetičkih boja!

Od 1.prosinca 2009.
Ova objava zamjenjuje sve eventualno ranije izdane verzije.

Datum ispisa: 29.03.2024