

Scheda tecnica Silver Chrome



DUPLI-COLOR Silver Chrome è uno spray ad effetto extralucido che conferisce alle superfici lisce un aspetto simile alla cromatura. Grazie alle caratteristiche di resistenza all'abrasione e alle intemperie lo spray può essere utilizzato anche per verniciare oggetti in esterni.

Adatto a tutte le superfici lisce e all'elaborazione di oggetti decorativi di qualsiasi tipo per cui si desidera ottenere un grado di brillantezza particolarmente elevato.

L'effetto ottimale si ottiene su superfici nere, ad es. preverniciando con DUPLI-COLOR Fondo per effetti nero cod. art. 674646.

Qualità e caratteristiche

- Vernice di pregiata qualità con una speciale combinazione di resine
- Ottimo potere coprente
- Eccellente aderenza
- Buona espansione
- Asciuga rapidamente
- Resiste allo sfregamento
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Antigraffio, antiurto
- Termoresistente fino a 150°C
- Sovraverniciabile

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** speciale combinazione di resine
- **Colore:** argento metallico lucido
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido, valore dell'effetto non misurabile in quanto metallico
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per ca. 1,5 m² di mano coprente
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 15 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 1 ora
Essiccazione completa: dopo ca. 12 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 150°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Mascherare le aree da non verniciare.
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova. Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm con movimenti incrociati.
- Tra una mano e l'altra lasciar aerare per 5 minuti, quindi applicare altre mani fino a ottenere l'effetto desiderato.
- Nota: Per ottenere l'effetto è necessaria una superficie molto liscia. Le aree non completamente piane devono quindi essere stuccate, levigate e pretrattate con un fondo nero per assicurare un risultato di verniciatura ottimale.
- Se si utilizza un fondo, ad es. DUPLI-COLOR Fondo per effetti nero, è necessario lasciarlo asciugare per almeno 1 ora prima di applicare la vernice coprente. La superficie nera è indispensabile per ottenere un effetto Silver Chrome eccellente.
- In linea generale, le materie plastiche verniciabili devono essere pretrattate con Plastic Primer.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben areggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano

il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 23.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com