

Scheda tecnica Alkyton Thermo a pennello



Vernice resistente alle alte temperature ideale per applicazioni su acciaio grezzo, pretrattato o verniciato come: barbeque, stufe, tubi di scarico, ecc. Resistente al calore fino a 750 ° C (vedi sezione proprietà fisico-chimiche).

ALKYTON THERMO è ideale per piccoli lavori di manutenzione e riparazione nel campo del FAI-DA-TE.

**Prodotti: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file
EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_it.tmpl has not been found.**

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: July 5, 2012

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.05.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com