

## Scheda tecnica Vernice trasparente acrilica



Vernice trasparente a base acrilica, ideale per proteggere decorazioni e dipinti completamente asciutti. Ideale per l'applicazione su legno, cartoncino, pietra, ceramica e molti altri tipi di superfici. Protegge le decorazioni e le mantiene inalterate nel tempo. Previene l'ossidazione dei metalli verniciabili.

### Qualità e caratteristiche

- Vernice protettiva acrilica, cristallina di alta qualità
- Alto brillante e satinata
- Eccellente ancoraggio
- Buona scorrevolezza, superficie liscia
- Rapida essiccazione
- Resistente alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Resiste allo strofinamento
- Dopo l'essiccazione resiste a graffi, urti e colpi
- Per interni ed esterni

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** copolimeri acrilati
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza** con angolo di misura a 60° secondo DIN 67530:  
lucido: 80 - 90 gloss units  
opaco: 15 - 20 gloss units
- **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti:  
150 ml per circa 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>  
400 ml per circa 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Fuori polvere: dopo circa 10 minuti  
Fuori impronta: dopo circa 50 minuti  
Essiccazione completa, può essere lucidato: dopo circa 24 ore  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio: 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)**
- **Contenuto:** bomboletta aerosol, volume nominale massimo 150 ml e 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

### Application

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Mascherare le aree da non verniciare.
- Prima dell'uso, agitare la bomboletta per 3 minuti.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Spruzzare più mani leggere a distanza di ca. 2 minuti con movimenti incrociati.
- Distanza di spruzzo ca. 25 cm.
- Importante: non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!

### Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è

sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: October 27, 2011

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 23.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)