

## Scheda tecnica Effetto Ruggine



Vernice speciale di alta qualità con struttura ed effetto simile alla ruggine. Si possono ottenere effetti personalizzati esclusivi e unici applicando su aree definite e ristrette una mano intermedia di colore nero o arancione prima di verniciare con il prodotto Effetto Ruggine. Applicabile su metalli, legno, vetro, pietre, ceramica, carta e cartone e sulla maggior parte di plastiche verniciabili. Utilizzabile per interni ed esterni. Ideale per i settori fai da te, decorazione ed hobbistica.

### Qualità e caratteristiche

- Vernice speciale di alta qualità
- Speciale struttura simile alla ruggine
- Alta copertura
- Eccezionale ancoraggio
- Rapida essiccazione
- Per interni ed esterni
- Colore inalterato: resiste alle intemperie, alla luce e ai raggi UV
- Si può sovraverniciare

### Proprietà fisico-chimiche

- **Base legante:** vernice speciale a base nitrocombinata
- **Colore:** marrone ruggine
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza:** (angolo di misurazione 60° acc. to DIN 67530):  
per la speciale struttura non è applicabile
- **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie  
400 ml sono sufficienti per circa 1,5 m<sup>2</sup>  
150 ml sono sufficienti per ca. 0,5 - 0,6 mm<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Fuori polvere: dopo circa 10 minuti  
Non appiccicoso: dopo circa 15 minuti  
Asciutto al tatto: dopo circa 50 minuti  
Può essere sovraverniciato con se stesso in ogni momento, con altra vernice dopo circa 3 ore.  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** volume nominale massimo 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### ISTRUZIONI

#### Applicazione

##### Preparazione della superficie:

- Rimuovere con cura le parti non aderenti di vecchie verniciature e ruggine.
- Carteggiare e rimuovere la polvere
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata
- Se necessario dare una mano di fondo appropriato, per esempio DUPLI-COLOR Fondo universale
- Su plastiche verniciabili dare una mano di fondo per plastica (DUPLI-COLOR Plastic primer)
- Si possono ottenere effetti individuali verniciando aree definite con vernice nera o arancione prima di applicare la vernice Effetto Ruggine.

##### Verniciatura:

- Mascherare le aree da non verniciare.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Spruzzare più mani leggere a distanza di ca. 2 minuti.
- Distanza di spruzzo ca. 25 cm.
- Per un risultato di verniciatura ottimale la temperatura ambientale deve essere di ca. 20°C
- Non applicare su vernice sintetica!

#### Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

### **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 22.10.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)