

Scheda tecnica Linemarker trasparente



Vernice di protezione trasparente a rapidissima essiccazione studiata appositamente per i prodotti Colormark Linemarker. Questa vernice trasparente protegge il colore da polvere e sporco ed è particolarmente indicata per zone soggette ad elevate sollecitazioni meccaniche. Può essere applicata direttamente sulla marcatura asciutta con il carrello traccialinee Speedliner2/Speedliner2 air. Adatta per interni ed esterni. La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine e grasso.

Qualità e caratteristiche

- - Trasparente protettivo
 - La speciale valvola per l'impiego al suolo consente di disegnare spigoli netti
 - Appositamente studiato per l'utilizzo con Speedliner²
 - Contenuto: 500 ml
 - Da applicare su marcature permanenti
 - Altamente resistente all'abrasione

Proprietà chimico-fisiche

- o **Colore:** trasparente
- o **Conservabilità:**
10 anni se correttamente stoccato (=10° a 25°C, umidità relativa max. 60%).
- o **Resa:**
A seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti,
500 ml: con un ampiezza di spruzzo di 10 cm ca 50 m
- Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca 10 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 30 minuti
Essiccazione completa: dopo ca 24 hours
Lavorabile: dopo ca. 24 hours
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- o **Contenuto:** bomboletta aerosol volume nominale massimo 500 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

- Agitare la bomboletta per ca. 3 minuti.
- Dopo la percettibile collisione delle sfere continuare ad agitare energicamente per ca. 1 minuto.
- Eseguire uno spruzzo di prova in un punto nascosto
- Distanza di spruzzo ca. 25 cm
- Eseguire la marcatura desiderata
- Se utilizzato con carrello per marcatura Speedliner², seguire le relative istruzioni.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 05.03.2013 La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 19.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com