

Scheda tecnica Primer 1K per zinco



ColorMatic Primer 1K per superfici zincate, per via dei componenti specifici della sua formula, presenta ottime caratteristiche di aderenza e anticorrosione, in particolare su lamiera d'acciaio zincata nuda. Per l'impiego mirato nel ritocco di fondi di fabbrica di veicoli con carrozzeria in lamiera d'acciaio zincata. Essiccazione rapida.

Prima di intervenire con ColorMatic Primer 1K per zinco, trattare la superficie con [ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469](#). Per un risultato ottimale, dopo l'essiccazione del Primer 1K per zinco, consigliamo l'applicazione di [2K Primer riempitivo Hi-Speed](#). Successivamente è possibile verniciare, ad es. con le tonalità miscelabili del nostro sistema di miscelazione a base d'acqua o con solvente.

Ambiti d'impiego:

riparazione localizzata e verniciatura di parti.

Dati per l'ordinazione

There are no prdocuts to show.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 18.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com