Scheda tecnica Effetto madreperla



Conferisce alle superfici colorate, ma soprattutto a quelle bianche, una luminosità setata madreperlata.

Vernici particolarmente adatte per la verniciatura della superficie:
DUPLI-COLOR Tuning Spray bianco lucido
DUPLI-COLOR Tuning Spray per plastiche bianco lucido

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità nitro-combinata con pigmenti madreperlati
- Resa elevata
- Eccellente aderenza
- Buona espansione, superficie liscia
- Asciuga rapidamente
- Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni
- Resiste allo sfregamento
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Antigraffio, antiurto

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** nitro-combinata
- **Colore:** prevalentemente trasparente, con luminosità madreperlata
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
  lucido: 80 GE
- **Resa:**
  a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 150 ml per ca. 0,8 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
  Fuori polvere: dopo 10 minuti
  Fuori impronta: dopo 30 minuti
  Indurimento completo dopo: 2 ore
  Lucidabile dopo: 48 ore
  Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
  10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
  bomboletta aerosol con volume nominale massimo di 150 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.
Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

Preparazione della superficie

- Coprire bene le aree da non verniciare.
- Preparare l'area da trattare: Rimuovere sporco e ruggine. La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Verniciare la superficie con una vernice acrilica DUPLI-COLOR (ad es. Tuning Spray Paint RAL) coprente. Seguire le istruzioni riportate sulla bomboletta.
- Lasciar asciugare per almeno 1 ora

Verniciare con Effetto madreperla

- Agitare per 3 minuti la bomboletta di vernice a effetto madreperlato prima dell'uso.
- Da una distanza di ca. 25 cm, spruzzare 2-3 mani leggere lasciando trascorrere 30 minuti tra una e l'altra, fino a ottenere l'effetto desiderato.
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!
- L'eventuale nebbia di spruzzo formatasi può essere rimossa dopo 48 ore tramite lucidatura con presto Pasta lucidante e levigante .

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2009
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.03.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com