

Scheda tecnica Platinum Colors



DUPLI-COLOR apre nuovi orizzonti con questa vernice spray ad elevatissimo potere coprente ed essiccazione rapida. L'ampio spettro di applicazioni di questo prodotto permette di esplorare innumerevoli nuove possibilità nel campo della decorazione e dell'artigianato.

La nostra serie di vernici spray superiori DUPLI-COLOR platinum comprende oltre 40 tonalità satinare opache e 10 tonalità extralucide utilizzabili sia in esterni che in interni. Queste vernici possono essere benissimo utilizzate per tutti i lavori artigianali e di bricolage su legno, materie plastiche verniciabili, carta da parati, tela, metallo o vetro.

Provate il nostro [Set testine di spruzzo platinum \(cod. art. 723087\)](#). Cambiando le varie testine è possibile variare l'ampiezza dello spruzzo da sottile a spessa per aree estese.

Trovate ulteriori spunti nello spot sull'applicazione.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata vernice speciale ad essiccazione estremamente rapida
- Potere coprente e resa straordinari: fino al doppio rispetto a una normale vernice spray, a seconda della tonalità
- Un sistema di pressione bilanciato permette di utilizzare diverse testine intercambiabili (disponibili in set separati) per ottenere ampiezze di spruzzo diverse.
- Resiste alla luce, non ingiallisce
- Superficie molto dura
- Antigraffio, antiurto
- Non cola
- Produce pochissima nebbia di spruzzo
- Inodore

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** speciale combinazione di resine
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 70-90 GE
satinato opaco: 10-50 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
150 ml per ca. 0,5 - 0,8 m² a seconda della tonalità
400 ml per ca. 1,5 - 2,0 m² a seconda della tonalità
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 1-3 minuti
Fuori impronta: dopo 10 minuti
Essiccazione completa: dopo ca. 30 minuti
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol, volume nominale massimo 150 ml o 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- Ruggine e sporco vanno eliminati.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Livellare le superfici irregolari (stuccare, levigare).
- Eventualmente preverniciare con DUPLI-COLOR platinum Fondo universale.
- Per migliorare l'aderenza consigliamo di preverniciare le parti in plastica con DUPLI-COLOR Plastic Primer.
- Mascherare le aree da non verniciare.
- Prima dell'uso agitare la bombole per 3 minuti.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Spruzzare più mani leggere a distanza di 2 minuti.
- Distanza di spruzzo con la testina standard inclusa ca. 25 cm.
- Se si desidera ottenere una superficie lucida è possibile sovraverniciare le tonalità opache con DUPLI-COLOR platinum Zapon Spray.
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 19.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com