

Scheda tecnica Spray marcatore



Prodotto altamente coprente con luminosità intensa. MoTip Spray marcatore per la marcatura di parcheggi, magazzini, percorsi per carrelli, ecc. Per marcature durature e resistenti. Utilizzabile su pietra, calcestruzzo, asfalto e metallo. La valvola a 360° permette una marcatura a tutto tondo in ogni direzione.

Disponibile nelle tonalità bianco, giallo, rosso e grigio.

Per tracciature precise utilizzare il carrello per marcatura.

Qualità e caratteristiche

- Eccellente potere coprente
- Asciuga rapidamente
- Antigraffio
- Resiste a benzina e agenti chimici e atmosferici

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina acrilica
- **Tonalità:** bianco, giallo, rosso, grigio
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 600 ml per ca. 60 metri
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Indurito: dopo 16 ore
- **Conservabilità:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 600 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione:

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 15 a 25°C.
- Agitare per 2 minuti prima dell'uso.
- Eseguire uno spruzzo di prova in un punto nascosto.
- Applicare lo spray marcatore nello spessore desiderato.
- Per ottenere un risultato ottimale si consiglia una velocità di 1 metro ogni 4-5 secondi.
- Dopo l'uso mantenere dritta la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola per pulirla.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 19.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com