

Scheda tecnica Pasta di montaggio per scappamenti



presto Pasta per montaggio marmitte è un prodotto simile al mastice che serve a rendere stagne le parti di collegamento degli impianti di scappamento come manicotti, morsetti, fascette, ecc.

Per la riparazione di fori, fessure, ecc. in impianti di scappamento consigliamo presto Pasta per riparazione marmitte.

Qualità e caratteristiche

- Pasta simile al mastice a base di silicato di sodio
- Per rendere stagne a lungo le parti degli impianti di scappamento
- Applicazione rapida e semplice
- Smontaggio facile

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** silicato di sodio
- **Forma:** pastosa
- **Colore:** grigio scuro
- **Odore:** quasi inodore
- **Resistenza termica:** fino a ca. 700°C
- **Temperatura di lavorazione:** +5°C - +30°C, risultati ottimali a temperatura ambiente
- **Valore pH:** 9,8
- **Peso specifico a 20°C:** 1,68 kg/dm³ ± 0,02 kg/dm³
- **Tenore di solidi:** 71 ± 1 %
- **Conservabilità/stoccaggio:** 12 mesi, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** tubetto da 60 g, 170 g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione:

- La superficie deve essere pulita e sgrassata.
- La pasta può essere applicata abbondantemente sul punto da lavorare. Quindi è possibile iniziare subito ad assemblare le varie parti.
- L'indurimento avviene con il normale utilizzo del veicolo grazie al riscaldamento.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 19.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com