

## Dane techniczne



DUPLI-COLOR Zapon-Spray Crystals wysokiej jakości krystaliczny lakier akrylowy. Doskonale nadaje się jako powłoka lakiernicza do farb natryskowych na bazie akrylu lub nitro-combi, takich jak DUPLI-COLOR Metallic, Neon lub inne farby w sprayu.

Chroni i naprawia trawy, kompozycje ze słomy i suchych kwiatów, prace koszykowe i łykowe, rękodzieło z ciasta solnego, rysunki na węglu drzewnym, papier, karton i wszelkiego rodzaju nieprzetworzone drewno. Naprawia i impregnuje fotografie, chroni wszystkie metale przed utlenianiem: np. srebro, miedź, żelazo, blacha, mosiądz, chrom, nikiel, aluminium, cyna.

## Właściwości

- Wysokiej jakości, krystalicznie przezroczysty akrylowy lakier ochronny
- Wysoki połysk lub satyna matowa
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło, odporny na promieniowanie UV
- Po wyschnięciu odporny na zarysowania, uderzenia i wstrząsy

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylanowe
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80–90 jednostek połysku satyna matowa: 15–20 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,4 – 0,8 m<sup>2</sup> 200 ml wystarcza na ok. 0,5 – 1,0 m<sup>2</sup> 400 ml wystarcza na ok. 1,0 – 2,0 m<sup>2</sup>
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 50 minut

Utwardzony, można polerować: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° –25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszeki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 150 ml, 200 ml i 400 ml

## Środowisko i oznakowanie

**Przyjazny dla środowiska:** European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

## Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!**

- W razie potrzeby przeszlifować powierzchnię, aby poprawić przyczepność.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Rozpylać z odległości 25-30 cm
- Spryskiwać w odstępach 1–2 minut kilka cienkich warstw krzyżowych.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!

## Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 19.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)