

Dane techniczne



Dzięki temu nowemu efektywnemu sprayowi uzyskasz specjalną szorstką teksturę o wyglądzie przypominającym rdzę.

Jeśli jako podkład na wybrane obszarach wybierzesz farbą pomarańczową lub czarną, możesz osiągnąć bardzo indywidualne efekty. Nadaje się do obiektów wewnątrz i na zewnątrz.

Dla potrzeb majsterkowania, dekoracji i rękodziela. Nadaje się do metalu, drewna, szkła, kamienia, ceramiki, kartonu i wielu tworzyw sztucznych do powlekania.

Właściwości

- Wysokiej jakości specjalna farba
- Specjalna, szorstka konsystencja
- Bardzo dobry zasięg
- Doskonała przyczepność
- Szybkoschnący
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Doskonale zachowanie koloru: odporny na warunki atmosferyczne, światło, odporny na promieniowanie UV
- Może być dobrze przemalowany.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** lakier specjalny na bazie nitro-combi
- **Kolor:** rdzawo-brązowy
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): nie dotyczy ze względu na specjalną konstrukcję
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,5 m² 150 ml wystarcza na ok. 0,5 - 0,6 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Niekleisty: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po 50 minutach

W dowolnym momencie może być pokryty sprayem antykorozyjnym; z innymi powłokami powierzchniowymi po ok. 3 godziny. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszeki aerozolowe o maksymalnej pojemności nominalnej 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Wielkość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Ostrożnie usunąć luźne części starych obrazów i rdzę.
- Następnie przeszlić i usunąć kurz.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Nałożyć podkład, jeśli to konieczne, np. DUPLI-COLOR Uniwersalny podkład
- Przygotuj twarde tworzywa sztuczne do powlekania za pomocą DUPLI-COLOR Plastic Primer
- Możesz tworzyć indywidualne efekty, podkładając wybrane obszary pomarańczową lub czarną farbą.

Lakierowanie:

- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 2-3 minuty.
- Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów i zgodność w niewidocznym miejscu.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w 2-minutowych odstępach.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Najlepsze wyniki zostaną osiągnięte w temperaturach około 20 ° C.
- Nie rozpylać farb syntetycznych.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 19 sierpnia 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 20.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com