Dane techniczne



DUPLI-COLOR Lakier emaliowany na bazie żywicy syntetycznej to lakier o wysokim połysku na bazie żywicy alkidowej, odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jest również odporny na wstrząsy, warunki atmosferyczne i uderzenia. Łatwy w użyciu, dobrze się rozprowadza, z dużą powłoką o dużej przyczepności i trwałością połysku.

Odpowiednimi powierzchniami są drewno (np. drzwi, meble, ogrodzenia, bramy), metal (żelazo, cynk), powierzchnie mineralne (np. ściany, beton, tynk) i tworzywa sztuczne do powlekania; nadaje się nawet do kolorowych grzejników, o temperaturze zasilania + 80 ° C.

Właściwości

- Łatwość użycia
- Dobry przepływ z wysoką siłą krycia
- Trwała stabilność połysku
- Na bazie żywicy alkidowej
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odporny na wstrząsy i uderzenia
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Na bazie żywicy alkidowej
- **Kolor:** różne
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): lśniący
- **Wydajność**: 75 ml na m² oznacza to, że na 250 ml puszka: 2,5 - 3 m² na 750 ml puszki: 7,5 - 9 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, wilgotność względna powietrza 65%):

Po wyschnięciu na sucho 6 godzin

Pokrywalny po 24 godzinach

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i chłonności drewnianego podłoża.

- **Czyszczenie narzędzi:** natychmiast po użyciu za pomocą środka do czyszczenia szczotek
- **Stabilność przechowywania:** 5 lat, jeśli to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5 ° C
- **Rozmiar:** metalowe puszki 250 ml i 750 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad".

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia musi być nośna, sucha, czysta i wolna od tłuszczu i rdzy.
- Usuń stare łuszczenie się obrazów, które nie są nośne.
- Równe małe pęknięcia i nierówności z odpowiednią szpachlą.
- Surowe drewno zagruntować impregnatem do drewna.
- Obróbkę wstępną żelaza i stali za pomocą podkładu antykorozyjnego.
- Dokładnie oczyść cynk i ocynkowane powierzchnie za pomocą środka do czyszczenia cynków lub środka do czyszczenia domu.
- Płaszcz podstawowy Drewno: z podkładem do drewna DUPLI-COLOR
- Metal: z podkładem antykorozyjnym DUPLI-COLOR

Malowanie:

- Przed aplikacją zawsze dokładnie wymieszaj farbę
- Temperatura obiektu i otoczenia powinna wynosić co najmniej + 5 ° C
- Pędzel, wałek lub natrysk (dostosuj do lepkości natrysku)
- Płaszcz pośredni i końcowy z tym produktem o max. 3% syntetyczny rozcieńczalnik.
- Zanim nałożysz ostatnią warstwę, delikatnie przeszlifuj i oczyść ziemię.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność

użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 23 marca 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com