

## Dane techniczne



DUPLI-COLOR Aqua Podkład impregnujący do drewna to bezbarwny impregnat na bazie wody do ochrony elementów drewnianych oraz podkład chroniący drewno do następnego malowania lakierem lub lakierem nawierzchniowym.

Wodoodporny, o działaniu regulującym wilgoć.

## Właściwości

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Reguluje wilgotność
- Lekki i odporny na warunki atmosferyczne
- Ochrona drewna
- Wodoodporne
- Przyjazne dla środowiska
- Na bazie wody

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kombinacja alkid / akrylatezyna
- **Kolor:** bezbarwny
- **Zapach:** neutralny
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): nieistotne
- **Wydajność:** na 750 ml puszka: ok. 4,5 m<sup>2</sup> na 5 l: ok. 60 m<sup>2</sup>
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, wilgotność względna powietrza 65%):

Proszek po ok. 2 godziny

Pokrywalny po ok. 8-10 godzin

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i chłonności drewnianego podłoża.

- **Najlepsza temperatura pracy i temperatura obiektu:** 10 - 25 ° C
- **Czyszczenie narzędzi:** natychmiast po użyciu ciepłą wodą i, w razie potrzeby, środkiem czyszczącym
- **Stabilność przechowywania:** 5 lat, jeśli to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5 ° C
- **Rozmiar:** metalowe puszki 750 ml i 5 l

## Środowisko i oznakowanie

**Przyjazny dla środowiska:** European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

## Korzystanie z instrukcji

**Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!**

### Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od tłuszczu i rdzy.
- Przeszlifować zwierteżale drewniane części i stare płaszcze.

### Malowanie:

- Przed aplikacją zawsze dokładnie wymieszaj farbę.
- Pędzel lub spray (dostosuj do lepkości sprayu).
- Zagruntować we wnętrzu 1 x, na zewnątrz 1-2.
- Temperatura pracy nie niższa niż 8 ° C.
- Szczotkuj w kierunku włókien.
- Rozcieńczyć maks. 10% wody.

## Order information

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 21 lutego 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)