

Dane techniczne



Szybkoschnące akrylowe lakiery do stylizacji, kontrastów i napraw w Twoim samochodzie: czarny samochód, biały samochód i specjalny odcień taksówki.

Rekomendacje: Aby poprawić przyczepność, części z tworzywa sztucznego do powlekania należy zagruntować podkładem DUPLI-COLOR z tworzywa sztucznego nr art. 327292.

Właściwości

- Wysokiej jakości akryl
- Bardzo dobre dopasowanie kolorów
- Bardzo dobry zasięg
- Trwały połysk
- Doskonała przyczepność
- Wysoka twardość powierzchni i dobra elastyczność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Polerowalna, odporna na zabrudzenia powierzchnia
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia
- Ograniczona odporność na benzynę

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylowe,
- **Kolor:** różne,
- **Zapach:** rozpuszczalnik,
- **Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530):** błyszczący: 80-85 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 12 ml na małe plamki, 150 ml wystarcza na ok. 0,5 m² w zależności od koloru, 400 ml wystarcza na ok. 1,3 m² w zależności od koloru,
- **Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):**

Proszek: po ok. 10 minut,

Suchy w dotyku: po ok. 50 minut,

Utwardzony: po ok. 24 godziny,

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerozole: 10 lat, ołówki retuszerskie: 5 lat, jeśli to możliwe, przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** retusz ołówki 12 ml, puszeki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 150 ml lub. 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszeki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszeki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Oczyszczyć pod ziemią z brudu, tłuszczu i rdzy. Jeśli to konieczne, pokryć istniejącą rdzę porowatą za pomocą presto Rust Stop.
- Wypełnij i przeszlifuj nierówną powierzchnię. Obficie zamaskuj miejsce naprawy taśmą. Większe powierzchnie należy również maskować na zagięciach i krawędziach karoserii.
- Nałóż szpachlówkę DUPLI-COLOR lub szpachlę natryskową na drobno oszlifowaną powierzchnię szpachli.
- Wygładź dokładnie wysuszoną warstwę wypełniacza przez szlifowanie na mokro (papier ścierny 1000).
- Najpierw przeszlifuj warstwę szpachlową papierem ściernym 600, a następnie przygotuj powierzchnię do wykończenia powłoki wypełniaczem lub podkładem DUPLI-COLOR.
- Części z tworzywa sztucznego należy wstępnie obrobić podkładem DUPLI-COLOR.

Lakierowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów.
- Odległość rozpylania powinna wynosić ok. 20-30 cm.
- Spryskaj w odstępach 3-5 minut kilka cienkich warstw na suche miejsce naprawy.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolice przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 grudnia 2009 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 20.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com