

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Kreda w Sprayu to biały spray do znakowania, idealny do oznakowań, które powinny pozostać widoczne tylko przez krótki czas (np. podczas wydarzeń sportowych, targów, identyfikacji miejsc wypadków). Dzięki specjalnej bazie kredy znakowanie utrzymuje się przez kilka dni do tygodni i szybko zanika w przypadku długich okresów deszczu lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Ze względu na zawartość, która nie jest niebezpieczna dla roślin, idealnie nadaje się również do ogrodu i kształtowania krajobrazu, a także na boiska sportowe i golfowe.

Opatentowana czapka bezpieczeństwa jednoręczna dla poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa. Gwarantowane oznakowanie bez pomalowanych palców. Szczególnie przyjazny dla środowiska dzięki zastosowaniu wybranych składników.

Znacznika zdarzeń można używać w następujących akcesoriach:

- Speedmarker długi
- Speedmarker krótki
- Speedmarker 2 koła

Właściwości

- Do tymczasowych oznaczeń
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Łatwo usunąć wodą
- Innowacyjna nasadka bezpieczeństwa z jedną ręką z blokowanym spustem zapobiega przypadkowemu rozpyleniu
- Specjalny zawór przechylny do dokładnych oznaczeń na ścianie i podłodze
- Znakomita przyczepność również do mokrych powierzchni
- Wysoka jakość pokrycia zapewnia wysoką wydajność
- Prosty w użyciu również w rękawiczkach
- Czyste, nie kapiące oznaczenie
- Zaślepka dopuszczalna do specjalnych zastosowań (do stosowania w akcesoriach)
- Przyjazny dla środowiska i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia
- Można go w 100% opróżnić przez natryskiwanie dzięki systemowi samoczyszczenia, dlatego nie jest wymagane odpowietrzanie

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** kreda
- **Kolor:** biały
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeżeli jest to możliwe, przy zapewnieniu odpowiedniego przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%).
- **Wydajność:** W zależności od stanu i koloru podłoża 500 ml wystarcza na 140 m
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Może być przepracowany: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej warstwy.

- **Zawartość:** puszki aerosolowe o max. objętość nominalna 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkę, która nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Potrząśnij puszką przez ok. 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Odległość oprysku ok. 25 cm.
- Zastosuj żądane oznaczenie.
- W przypadku użycia w wózku do znakowania Speedliner[®] należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 5 września 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com