Dane techniczne



Farba w sprayu MoTip Aqua Acryl jest EKOLOGICZNA, ponieważ ogromne 90% rozpuszczalników zastąpiono wodą. Farba w sprayu MoTip Aqua Acryl doskonale nadaje się na przykład do malowania zabawek, ponieważ farba w sprayu jest na bazie wody. Jej właściwości zostały dokładnie przetestowane zgodnie z normą NEN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek *.

Ta przyjazna dla użytkownika farba w sprayu jest szybkoschnąca, ma trwały połysk i jest przyjemna w użyciu dzięki drobnemu rozpyleniu i atrakcyjnemu wzorowi natryskiwania. Warstwa farby jest elastyczna i trwale chroni powierzchnię, w tym przed promieniowaniem UV, dzięki czemu możesz cieszyć się efektami malowania przez długi czas. Ta farba w sprayu nadaje się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, i jest idealna do malowania mebli ogrodowych, narzędzi ogrodowych, pokoju dziecięcego i zabawek.

MoTip Aqua Acryl można nakładać na praktycznie każdą powierzchnię, w tym drewno, metal, karton, tkaninę, szkło, wiklinę, ceramikę i styropian. Gama MoTip Aqua Acryl obejmuje podkłady, wybór kolorów z połyskiem i matem oraz lakiery bezbarwne.

* Oczekiwanie na certyfikat

Właściwości

- Wysokiej jakości akrylowa farba w sprayu na bazie wody
- Zmywalny*
- Szybkoschnący
- Przyjemne użytkowanie dzięki niewielkiej mgle rozpylającej
- Trwały połysk
- Można stosować na styropianie
- Odporny na promieniowanie UV
- Trwałe i elastyczne powierzchnie / długotrwałe i elastyczne powierzchnie
- Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz
- Zawór samoczyszczący
- Zgodnie z NEN EN 71-3 nadaje się do malowania zabawek.

* Wady lakieru można poprawić w ciągu 20–25 minut po aplikacji. W tym przedziale czasowym warstwę farby można zmyć wodą i łagodnym detergentem do mycia naczyń.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** akryl, na bazie wody
- **Wygląd / zapach:** Subtelny zapach podczas natryskiwania.
- **Stopień połysku:** Odcienie o wysokim połysku: 80 jednostek połysku Odcienie satyna: <45 jednostek połysku Odcienie matowe: <15 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od stanu i koloru podłoża, 400 ml wystarczą na ok. 1 - 1,5 m² (2-3 warstwy)
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po 15-20 minutach

Suchy w dotyku: po 2 godzinach

Ponowne malowanie / utwardzanie po 24 godzinach

Ostateczna twardość powierzchni jest osiągana po ok. 5 dni. W tym czasie malowany przedmiot nie powinien być narażony na trwałe zawilgocenie. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Utylizacja:** Należy pamiętać o pozostałościach wewnątrz pojemników. Całkowicie opróżnione pojemniki można wykorzystać do recyklingu. Jeśli puszki nie zostaną opróżnione, należy je zutylizować jako „specjalny odpad".
- **Stabilność przechowywania:** 4 lata, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%).
- **Sedymentacja:** nie zauważono. Przechowywać w zabezpieczonym przed mrozem miejscu!
- **Rozmiar:** maks. objętość nominalna = 400 ml (z wypełnieniem 350 ml)

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad".

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie:

Powierzchnia musi być czysta, absolutnie beztłuszczowa i sucha. Usuń luźne części. Pomimo niskiego poziomu mgły rozpylonej zalecamy ochronę otaczającego obszaru. Wstępnie pomaluj chłonne podłoże podkładem AQUA ACRYL Primer. Pozostaw do wyschnięcia (co najmniej 2 godziny). Twarde tworzywa sztuczne zagruntować podkładem plastikowym.

Lakierowanie:

Wstrząsać puszką przez 2 minuty, spray testowy. Optymalna odległość wynosi ok. 25 cm. Spryskaj co 2 minuty kilka cienkich warstw. Farby w sprayu AQUA ACRYL nie należy nakładać w temperaturach poniżej 15 ° C, ponieważ może to opóźnić czas schnięcia.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Status: luty 2019 r To wydanie zastępuje wszystkie możliwe wcześniej wydane wersje.

Print date: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com