

Dane techniczne



Idealny podkład do stosowania jako wypełniacz i jako promotor przyczepności między powłoką powierzchniową a końcową. Pokrywany lakierem akrylowym, syntetycznym i nitro-combi. Do metalu, drewna, ceramiki, kamienia, kartonu itp. Idealny podkład pod kolejne lakierowanie przy pomocy DUPLI-COLOR Auto-Spray.

- Kolor szary dla wszystkich odcieni niebieskich, zielonych, złotych i srebrnych powłok wierzchnich.
- Kolor czerwony do wszystkich odcieni ciemnoczerwonych powłok wierzchnich.
- Odcień bieli dla wszystkich bardzo lekkich powłok wierzchnich.

Przed malowaniem zalecamy szlifowanie na mokro papierem ściernym presto o ziarnistości 600 art. Nr. 670435 lub 135934.

Właściwości

- Podkład wypełniający w jakości nitro-combi
- Bardzo wysoka siła napelniania
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnąca
- Chroni przed rdzą
- Zapewnia doskonałą przyczepność lakieru nawierzchniowego do powierzchni
- Poprawia połysk lakieru nawierzchniowego
- Szczególnie przyjazny dla użytkownika, ponieważ jest trwały i przyjazny dla użytkownika, dobrze szlifowany i lakierowany w jakości
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** szary, czerwono-brązowy, biały
- **Stopień połysku:** mat 5-10 jednostek przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,3 m² 400 ml wystarcza na ok. 0,8 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Proszek: po ok. 15 minut Suchy w dotyku: po ok. 30 minut Przeprowadzenie: po ok. 24 godziny
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, o ile zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (= 10 ° - 25 ° C, wilgotność względna powietrza maksymalnie 60%)
- **Rozmiar:** puszkę aerozolową, maksymalna pojemność nominalna odpowiednio 150 ml, 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu presto ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Rdzewiej, przeszlifuj i wyczyść obszar, który ma zostać pomalowany.
- W razie potrzeby zastosować szpachlę.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od rdzy i tłuszczu.

Podkładowy:

- Przed użyciem wstrząśnij przez dwie minuty i rozpyl próbkę.
- W przypadku małych wgniecień, zadrapań lub podobnych uszkodzeń lakieru, produkt stanowi podkład i wypełniacz w jednym produkcie.
- Odległość natrysku 25 cm.
- Po wysuszeniu (około 2-4 godzin) przeszlifuj na mokro papierem o ziarnistości 600, wyczyść i pozostaw do wyschnięcia.
- Następnie nałóż warstwę wierzchnią.
- Pokrywany farbami żywicznymi lub akrylowymi.
- Nie rozpylać farb na żywicy syntetycznej!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 29 kwietnia 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 24.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com