

Dane techniczne



presto Wosk ochronny to wosk antykorozyjny zapewniający długotrwałą ochronę wnętrza silnika, fałd, przestrzeni i wnęk w samochodach, rowerach i wszelkiego rodzaju maszynach.

Po wyschnięciu pozostawia samoprzylepną lekką warstwę ochronną.

Właściwości

- Przezroczysta folia ochronna
- Prosta aplikacja
- Doskonała przyczepność
- Bez kapania lub biegania
- Dobra ochrona przed korozją
- Przylega do powierzchni powlekanych i nieobrobionych
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Bez silikonu
- Odporny na słabe kwasy i zasady
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** wosk
- **Kolor:** biały przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,87 g / ml
- **Wydajność:** 1,0 g / s.
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.
- Spryskaj cienką warstwę.
- Po odparowaniu pozostaje ochronna, przezroczysta folia (folię można usunąć za pomocą Presto Engine Cleaner lub Presto Engine Cold Cleaner).
- Po użyciu odwróć puszkę do góry nogami i spryskaj pustą.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 marca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 20.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com