Dane techniczne



presto Spray do ochrony biegunów akumulatora chroni styki elektryczne i zaciski akumulatora przed utlenianiem i korozją. Niebieski wosk zapewnia stały przepływ prądu i zapobiega wyciekom i stratom napięcia. Przedłuża żywotność baterii i zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez kwas. Dobra kompatybilność z tworzywami sztucznymi.

Zastosowania: zaciski akumulatora, uchwyty akumulatora, zaciski, kable uziemienia

Właściwości

- Długoterminowe zapobieganie korozji i utlenianiu
- Bezpieczny zapłon i jasne oświetlenie
- Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez kwas
- Efekt izolujący
- Zapobiega wyciekom i odporności na kontakt
- Wydłuża żywotność baterii
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Można natryskiwać pod dowolnym kątem dzięki specjalnemu zaworowi 360 °.
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** wosk
- **Kolor**: niebieski
- **Zapach:** woskowy
- **Wygląd:** tłuszcz
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,695 g / ml
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Odporny na temperaturę:** od -30 ° C do + 130 ° C
- **Wartość pH:** neutralna
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad".

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Upewnij się, że puszka ma temperaturę pokojową.
- Temperatura aplikacji 5-30 ° C.
- Chronione części muszą być czyste i suche.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką.
- Spryskaj cienką warstwę zabezpieczenia zacisków akumulatora na obrabiane części.

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 marca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com