

Dane techniczne



Profesjonalna szpachla - teraz w nowej, obniżonej jakości styrenie. Aby wyrównać nierówności i uzyskać cienkie „dokładne wypełnienie” wstępnie obrobionych powierzchni. Jest to wysok elastyczny, szybko schnący 2-składnikowy drobny wypełniacz poliestrowy, będący mieszaniną wysoce reaktywnej, nienasyconej żywicy poliestrowej, wypełniony kombinacją innowacyjnych pigmentów i wypełniaczy.

Obszary zastosowania: Sektor samochodowy, budowa maszyn.

Stosuje się na metalowym drewnie, betonie lub na powierzchniach, które są już wstępnie wypełnione mieszaną wypełniącą. Do przygotowania i zakończenia wypełniania zalecamy nasze papiery ściernie presto. Oferujemy szeroki asortyment drobnych i grubych papierów do szlifowania na sucho i mokro.

Właściwości

- Łatwość pracy
- Wysoka elastyczność
- Dobra przyczepność
- Równomierny i bez porów rozprowadzany na dużej powierzchni
- Łatwy do szlifowania, nawet po dłuższym okresie
- Dobra stabilność, nawet na powierzchniach pionowych
- Szybkie utwardzanie
- Drobna powierzchnia dzięki drobnym składnikom wypełniającym
- Odporny na słabe kwasy i zasady, propelenty, rozpuszczalniki, wodę i sól odładową

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** żywica poliestrowa z drobnymi pigmentami
- **Kolor:** biało-szary
- **Zapach:** styrol
- **Konsystencja:** miękka, tiksotropowa
- **Czas przydatności do użycia / Czas pracy w 20 ° C:** ok. 45 minut
- **Temperatura pracy:** min. 12 ° C
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): można szlifować po ok. 20 minut
- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (żywica); nie dotyczy utwardzacza
- **Gęstość w 20 ° C:** kit 1,4 g / cm³ utwardzacz 1,15 g / cm³
- **Dodatek utwardzacza:** 2-4% (optymalna mieszanka 2,5%)
Odporność temperaturowa utwardzonego materiału: 120 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 18 miesięcy, o ile jest to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nietwieranym oryginalnym pojemniku. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** Kit: puszka o zawartości 1000g Utwardzacz: brak w zestawie, tutaj znajdziesz odpowiednie utwardzacze.

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: MOTIP DUPLI stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszk należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP DUPLI są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Obiekt, który chcesz naprawić, powinien być czysty, suchy, beztłuszczowy i przeszlifowany.
- Wymij żadaną porcję masy szpachlowej z puszk i dobrze wymieszaj z odpowiednią ilością utwardzacza.
- Nałóż wymieszany materiał na żadaną grubość warstwy.
- W razie potrzeby po utwardzeniu można przeszlifować ziarnem papieru ściernego 240 - 400.
- Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu, w razie potrzeby za pomocą rozcieńczalnika nitro.
- Nie wrzucaj zmieszanego materiału do puszk.
- Po ok. 20 minut naprawione miejsce można wiercić, szlifować (ziarno papieru ściernego 80-240), piłować, szlifować i malować.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. MOTIP DUPLI jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w MOTIP DUPLI.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań technicznych zadzwoń na naszą infolinię +49 (0) 62 66 75-266 od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00. lub w piątek do godziny 12

Od 1 września 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 04.12.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com