Dane techniczne



Profesjonalna szpachla - teraz w nowej, obniżonej jakości styrenie. Aby wyrównać nierówności i uzyskać cienkie „dokładne wypełnienie" wstępnie obrobionych powierzchni. Jest to wysok oelastyczny, szybkoschnący 2-składnikowy drobny wypełniacz poliestrowy, będący mieszaniną wysoce reaktywnej, nienasyconej żywicy poliestrowej, wypełniony kombinacją innowacyjnych pigmentów i wypełniaczy.

Obszary zastosowania: Sektor samochodowy, budowa maszyn.

Stosuje się na metalowym drewnie, betonie lub na powierzchniach, które są już wstępnie wypełnione mieszanką wypełniającą. Do przygotowania i zakończenia wypełniania zalecamy nasze papiery ścierne presto. Oferujemy szeroki asortyment drobnych i grubych papierów do szlifowania na sucho i mokro.

Order informations

There are no prdocuts to show.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 września 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com